



太湖县裕田光电显示有限公司

Taihu rootin photoelectric display Co.,Ltd

电话: 400-860-1710 传真: 0556-4371082

地址: 太湖县刘畈乡刘畈村枫树街松本裕田工业园

备注1: 2020年01月份版本

快速检索 (Quick Reference)								
健康美好生活, 源自“芯”技术 Healthy and beautiful life, originated from "chip" Technology	贴片封装及其它模组解决方案 (SMD and Other Module Solution)							TO39
系列 (Series)	封装 (Surface-Mount-Device)							φ8
产品编号 (Product ID) *表示波长	HK*S35CPD	HK*S39CG	HK*S39CDC	HK*S39CL	HK*S68C	HK*S68CL	HK*S68CG	HK-TO39-*
封装尺寸 (Package Type)	3535	3939			6868			TO39
覆盖窗口 (Cover Windows)	Quartz glass	Quartz glass	Quartz glass	Quartz lens	Quartz glass	Quartz lens	Quartz glass	Quartz lens
静电保护 (ESD)	√	√	√	√	√	√	√	√
发光角度 (Viewing Angle) (Deg.)	140	120	120	60	120	90	120	7&70
芯片数量 (Number of Chips mounted [Pcs])	2	1	2	1	1	2	2 4 18	1
辐射通量 (Radiant Flux Po [mW]) (Ta=25°C)								
λ p * [*表示波长]	IF [mA]	@40 ~ 350mA						
	255nm±5 [nm]				@100mA 5mW			@40mA 0.5mW
	V _f [V]				5.0~7.0			5.0~8.0
	265nm±5 [nm]	@100mA 10.0mW				@200mA 10.0mW		@350mA 70.0mW @40mA 2.0mW
	V _f [V]		5.0~7.0			5.0~8.0		5.0~7.0 5.0~8.0
	275nm±5 [nm]	@60mA 5.8mW	@60mA 6.2mW	@60mA 6.0mW	@60mA 6.4mW	@200mA 16.0mW	@250mA 40.0mW	@300mA 80.0mW @40mA 3.2mW
	V _f [V]	5.0~8.0	5.0~8.0	5.0~8.0	5.0~8.0	5.0~8.0	5.0~8.0	15.0~20.0 5.0~8.0
	295nm±5 [nm]		@60mA 1.2mW					
	V _f [V]		6.0~8.0					
	310nm±5 [nm]		@100mA 12mW					@40mA 2.5mW
	V _f [V]		5.0~8.0					5.0~8.0
实物照片 (Physical photography)								

备注2: 1、上表格电压值仅供参考, 芯片电压值范围5.0~8.0V

2、更多产品详情请登陆公司网站: www.he-keys.cn

3、(Hea-Keys UVC LEDs Quick Reference.Rev.04)