



杭州博攀智能系统有限公司

防护等级 (IP56) 测试报告

申请商 :	杭州博攀智能系统有限公司
地址 :	浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路168号
制造商 :	杭州博攀智能系统有限公司
地址 :	浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路168号
产品名称 :	开窗器控制箱
产品型号 :	BPFC/DI-30A
检测机构 :	深圳市倍通科技有限公司
地址 :	中国,广东,深圳南山区, 南头关口二路智恒战略性新兴产业园23-24栋
报告日期 :	2013年10月14日
报告编号 :	BST13100022Y-1SR-2



测试员：

peter cheng

工程师

审核：

CS Chan

主管

批准：

Aristina

经理



样品名称:	开窗器控制箱	型号:	BPFC/DI-30A
报告编号:	BST13100022Y-1SR-2		

依据标准:	GB4208-2008 外壳防护等级（IP代码）测试规范	
测试条件：		
IP56的测试条件	测试结果	判定
1.喷嘴内径为12.5mm	12.5mm	合格
2.水流量为（100）L/min	100 L/min	合格
3.水压按规定水流量调节	符合要求	合格
4.主水流的中心部分离喷嘴2.5m处直径约为40mm的圆	40mm	合格
5.外壳表面每平方米喷水时间为1min	符合要求	合格
6.试验时间为15min	15min	合格
7.喷嘴至样品外壳表面的距离为3m	3m	合格
8.喷嘴在所有可能的方向向试验样品外壳喷水	符合要求	合格
9.水压为标准中规定水压的1.3倍	符合要求	合格
设备使用:	IP淋雨试验机	
测试环境：	室温：25.3 ；湿度：74%RH。	
大气压力	86 kPa--106 kPa(860mbar-1060mbar)	
最终结论:	开窗器控制箱, 防护等级（IP56）测试合格。	



图片：



图片1 IP5X 测试前视图



图片2 IP5X 测试后视图



图片3 IPX6 测试中观图



图片6 IPX6 测试中观图



申明

Statements

1. 报告的检测结果只与被检测的项目有关。
The results of the testing relate only to the items that tested.
2. 报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
Test report is invalid without the “Special Seal of Test Report” or that of test unit on it.
3. 报告无主检、审核、批准人签章无效。
Test report is invalid without the signature of the chief tester, examiner and approver.
4. 报告随意涂改复印无效，如复印需经本中心同意并加盖公章。
Test report is invalid if randomly altered or duplicated. The consent and seal of this Center is required for any duplication.
5. 委托检验仅对来样负责
For entrusted tests, this Center is only responsible for the delivered samples.
6. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
For any claim of the report, just refer to the testing unit in 15 days, in case it is not in the above limited time, the claim shall be dismissed.