

Switch Configuration

OX-880D 按键调度台

产品概述

OX-880按键调度台是一款双席位单串口，带语音导航，拥有工业级液晶显示的按键调度台。造型美观大方，分64键盘，128键盘，256键盘。并多机联合调度。不同的设计，满足你不同的需要。是电力、冶金、化工、石油、煤炭、矿山、交通、公安等各行业的企事业单位理想的新型指挥调度设备。



64键按键调度台

功能特点

- ◆多规格设计：64键盘，128键盘，256键盘。并多机联合调度。
- ◆不同的设计，满足你不同的需要。
- ◆双路来电显示：单串口，双路来电显示。
- ◆多功能液晶屏：满足快速编程的需要，使您快速掌握系统的操作。
- ◆自动提挂机：呼叫用户，可以一键到位。自动提机呼叫用户。如遇忙音，空号音，自动挂机。
- ◆语音导航：在使用中，始终有语音提示您当前的操作，使您操作更方便。
- ◆弹性编码：具备1 - 6位灵活弹性编码，在有弹性编码的机器上轻松使用。并可以一键弹编，快速方便。
- ◆电话会议：需要召开电话会议时，调度主机摘机，然后点《会议》键，进入电话会议状态，然后一一选择要加入电话会议的分机即可实现电话会议功能。
- ◆群呼功能：主调度话机摘机，点《群呼》在弹出的选择框中选择相应组号即可实现群呼功能。
- ◆催挂：调度主机摘机，点《催挂》按键，然后再点相应要催挂的分机对应键号即可完成。
- ◆强插：调度主机摘机，点《强插》按键，然后再点相应要强插的分机对应键号即可完成。
- ◆监听：调度主机摘机，点《监听》按键，然后再点相应要监听的分机对应键号即可完成
- ◆同步校准显示调度主机当前日期与时间
- ◆双点阵显示屏配置
- ◆调度所有的内外线来电显示
- ◆调度所有的内外线呼叫中英文名称显示
- ◆单串口，双路来电显示
- ◆储存常用的号码，以便快捷调用
- ◆具备1—6位灵活弹性编码
- ◆监听，群呼等等快捷键，使用更方便
- ◆会议组键和快捷翻页键等
- ◆具有一键外线，一键转接
- ◆支持召集会议，临时会议，强插强拆，监听等功能



128键按键调度台



OX-880专用话机



OX-880PC话务台



广播话机



防爆话站



OX-880
数字程控调度机



地址：上海市浦东新区泥城镇新城路2号3幢
电话：021-62266538 62165722
网址：www.oxtx.cn

Switch Configuration

OX-880D数字程控调度机

设备型号	OX-880D
中继数	最大环路128线，数字中继:24个E1
分机数量	16-1024线
供电方式	内置电源支持AC/DC双重供电
	AC：190V~260V
	DC：48V(纹波≤5%)（12V电瓶 x 4串联）
整机功耗	512门以内是350W，512门以上是500W



- ◆集团网：支持集团公司跨区域组网、短号互拨，享受资费优惠
- ◆呼叫中心：直接与客户交流的综合语音服务平台，为企业建立统一的业务受理途径
- ◆录音系统：内置式录音系统，可实现对每个通话的实时录音
- ◆彩铃系统：可设置个性化音乐、企业宣传词、提升企业统一形象
- ◆导航系统：自定义多级菜单式语音导航提示
- ◆信息话机：可在话机上查询某一号码的信息，显示来电号码和所呼号码的信息
- ◆等待音源：可任意设置用户喜欢的音乐或彩铃作为被保留或转接时的等待音
- ◆用户连选：两个以上分机使用同一个号码，能够保证多个来话同时呼叫该号码，适用于酒店总台、商务中心和客房服务中心
- ◆手机伴侣：支持一部分机和一个外线用户号码绑定
- ◆一机多号：一部分机可同时设置三个号码，任意号码均可正常呼入
- ◆呼叫转移：可将客户固话呼叫转移到移动手机
- ◆呼叫限制：提供7个分机等级实现自由灵活定义分机的呼叫权限
- ◆内线限拨：提供99组分机组号，实现一台机器多个公司同时使用
- ◆呼叫保持：分机可实现与不同的分机轮流通话。
- ◆呼叫保留：可将通话保留后挂机再呼叫或接听其他的电话，结束后将保留的通话提取
- ◆呼叫等待：分机忙，外线或内线呼叫此分机，主叫语音听提示音等待

- ◆呼叫保护：避免分机用户在通话期间被强插、强拆、监听，以保证重要通话不受干扰
 - ◆通话限时：系统可对通话时间进行设置，满足用户对通话限时的各种要求，通话限时时间到，系统自动拆线
 - ◆三方通话：可与内线或外线电话通过话机操作实现16组三方同时通话(最高为32方)
 - ◆多方会议：可同时召集3组120方内外线8方全双工或六组（120方/组，每组4方全双工）电话会议
 - ◆免打扰：设置免打扰后，呼出正常，但拨打该用户听忙音提示，并可避免强插、强拆干扰
 - ◆叫醒服务：多次重复叫醒，灵活的报时语音，支持中英文双语言拨报语音，叫醒成功或失败均有提示，广泛应用在星级酒店及宾馆等场合
 - ◆通话记录：记录用户所有呼入、呼出，包括任何应答和无应答的内部和外部的电话，允许用户浏览和直接回复/重拨
 - ◆强插/强拆功能：为保证重要电话的接入，可对当前正在通话的双方进行强插/强拆
 - ◆账号功能：分配分机账号，分机拨打电话时需先输入账号密码，防止他人盗打
 - ◆分机帐号漫游：用户利用帐号和密码在漫游范围内的分机上拨打外线，话费会如实地记载到个人帐号上，任一固定电话都可实现漫游
 - ◆作息锁定：可设置多个时间段内限制分机的呼入呼出
 - ◆长途密码锁定功能：防止他人盗打长途，拨打长途时需要输入长途电话开启密码
 - ◆自录语音：用户可根据自身要求分别录制中继提示语音
 - ◆日服/夜服功能：提供日服、夜服两种模式，分配不同的呼入方式、分机等级、中继呼入权、呼入等待
 - ◆网管系统：具有状态和性能管理、配置和安全管理、服务管理和策略管理等管理功能先进的贴片工艺、标准机架结构。
 - ◆高速SOC：处理速度更快、功能更强大、支持在线升级、可存3个版本的程序，用户可选择运行版本。
 - ◆数字化音源系统：人性化的语音提示、彩铃、中英文双语话务语音、话务语音/音乐用户可更新，拨号音音质、音量、铃音音量软件可调。
 - ◆支持多功能专用话机：交换机集中供电、收发短信、功能可编程。
 - ◆通用用户板：所有用户能兼容连接普通话机、通用短信话机、通用来电显示话机、专用多功能话机等各种终端；更改接入终端时无须更改交换机软硬件配置、交换机自动识别不同终端用户。
 - ◆提供短信业务：支持短信收发等级管理、计费管理；支持分机用户、信息中心和公网（PSTN/PHS/GSM/CDMA）用户间短信互发以及短信广播功能；支持中英文短信；
 - ◆强大的组网功能：提供E1、E/M、载波、磁石、环路、PHS、GSM、VOIP、光纤等接口；E1支持R2、NO.1、DSS1（PRI）、QSIG、SS7、V5等信令；各种接口和信令间可汇接，可做为信令和接口网关。
 - ◆强大的网管功能：支持E1半永久连接、IP、拨号MODEM、无线GSM等方式的网管。可进行短信管理、可编程终端管理、交换机参数管理、计费管理以及自定义功能开发。
 - ◆应用编程接口：通信协议开放，端到端、端到信息中心数据透明传送，用户可依据开放协议自己开发新功能终端和新功能管理系统；如自己开发多功能专用话机、短信呼叫中心等。
 - ◆高可靠性：全分散控制、模块化结构、K20防雷措施、热备份主机、热备份电源、故障诊断与检测功能、热插拔技术。
- 适合于专网组网、虚拟运营、信令网关、宾馆、企业、调度机、接警中心、呼叫中心等应用。

Switch Configuration

0X-880D 数字触控调度系统

调度系统特点

- ★ 提供所有传统的调度功能：如一键直通、主叫号码显示、保持、排队、手工拨号等功能。
- ★ 调度台组：可接多达十六个调度台（还可扩充），实现分组调度，组内共享信息、协同工作。
- ★ 调度接口的延伸：直线连接距离可达4.5公里，并可通过传输设备无限延伸。



专用调度功能：

- | | | |
|-------------|-----------------|------------------|
| ◆ 一键到位、一机多号 | ◆ 多优先级强插、强拆 | ◆ 主机可设成指令对讲 |
| ◆ 单呼、组呼、轮呼 | ◆ 应答、选答、群答 | ◆ 通话历史记录 |
| ◆ 优先级保护 | ◆ 呼叫转移 | ◆ 扩音对讲 |
| ◆ 会议组织、会议管理 | ◆ 普通呼叫、紧急呼叫区别显示 | ◆ 防爆话机接口 |
| ◆ 分机来电显示 | ◆ 分机自动交换 | ◆ 大容量号码簿 |
| ◆ 分机单键直呼调度 | ◆ 分机拨外线 | ◆ 故障诊断 |
| ◆ 中继多方出局 | ◆ 中继多方汇接 | ◆ 数据集中维护、远端维护 |
| ◆ 分机忙闲状态显示 | ◆ 强插、强拆、监听 | ◆ 调度台主、副手柄并机 |
| ◆ 分机多方通话 | ◆ 强接代答 | ◆ 主机冗余、接口冗余 |
| ◆ 键权自动跟踪 | ◆ 键盘灯多态显示 | ◆ 程序自动复位 |
| ◆ 多种语言提示 | ◆ 数据断电电保护 | ◆ 语音信箱 |
| ◆ 等位拨号 | ◆ 音频转脉冲、脉冲转音频兼容 | ◆ 有线、无线接口设备 |
| ◆ 可设多个分调 | ◆ 首长电话设置 | ◆ 调度台查号 |
| ◆ 分机、中继电话会议 | ◆ 电话会议记忆 | ◆ 耳机/扬声/外接音箱设备接入 |
| ◆ 席位监视 | ◆ 席位间呼叫 | ◆ 后备分机，值班分机 |