非煤矿山设备安全性能检验检测收费标准

序号	产品名称	分类	单位	收费标准（元）
1	**提升机（绞车）** （主要检查项目：机房、提升装置、制动系统、润滑及液压系统、安全保护装置、信号装置、电气系统、防护设施等）	滚筒直径 Φ<1.0m	台	5000
		1.0m≤Φ<1.2m	台	6000
		1.2m≤Φ<1.6m	台	7000
		1.6m≤Φ<2.0m	台	8000
		2.0m≤Φ<2.5m	台	10000
		2.5m≤Φ<3.0m	台	12000
		3.0m≤Φ<3.5m	台	15000
		3.5m≤Φ<4.0m	台	18000
		<4.0m≤Φ	台	20000
2	**竖井防坠器** （主要检查项目：试验前检查、静负荷试验、脱钩试验）		台	7000
3	**主通风机** （主要检查项目：矿用产品安全标志、零部件和紧固件、刹车装置、润滑装置、结构、电动机运行功率、接地电阻、绝缘电阻、叶片径向间隙值、安全保护及设施、监测用仪器仪表、振动、备用电动机、噪声、轴承温度、效率等）	叶轮直径 Φ<1.0m	台	5000
		1.0m≤Φ<1.2m	台	6000
		1.2m≤Φ<1.6m	台	7000
		1.6m≤Φ<2.0m	台	8000
		2.0m≤Φ<2.2m	台	9000
		2.2m≤Φ<2.6m	台	12000
		2.6m≤Φ<3.0m	台	15000
		3.0m≤Φ	台	18000
4	**主排水泵** （主要检验项目：流量、扬程、转速、电动机电参数、绝缘电阻、接地电阻、效率、性能曲线、振动、噪声等）	流量： Q<100m³/h	台	4000
		100m³/h≤ Q<200m³/h	台	5000
		200m³/h≤ Q<300m³/h	台	6000
		300m³/h≤Q	台	7000
5	**空气压缩机** （主要检验项目：证件审查、保护装置、温度、压力、容积流量、转速、电动机电参数、绝缘电阻、接地电阻、轴功率、比功率、噪声、振动等）	额定排量： Q<20m³/min	台	4000
		20m³/min≤Q	台	5000
6	**通风系统** （主要检验项目：通风系统风量测定、通风系统风压测定、风机主要参数检测、基本指标、综合指标、辅助指标等）	包含 5 个测点，每增加一个点增加 2000 元	井（座）	10000-50000

序号	产品名称	分类	单位	收费标准（元）
7	**钢丝绳** （主要检验项目：矿用产品安全标志、重要用途钢丝绳：外观质量、直径；不松散检查、拆股钢丝表面状态、拆股钢丝的直径、拆股钢丝抗拉强度、钢丝破断拉力总和、拆股钢丝反复弯曲、拆股钢丝扭转、不合格钢丝断面积等）	钢丝绳结构 6X7	根	2600
		6X18	根	2800
		6X19/18X7/6X21	根	3500
		6×25 6×26 6W26 6V26	根	3800
		6×30 6V30	根	3800
		6×34 6V34	根	4200
		35W×7 6×36 6V37 6×37 8×4×7	根	4500
		6Q33 8×4×14	根	6500
		密封钢丝绳	根	6500
		8×4×14	根	8000
		8×4×19	根	9500
		其他	根	直径 100 倍 +2000
8	**局部通风机** （主要检验项目：证件、电动机绕组冷态绝缘电阻、压入式(抽出式)通风机间隙、振动速度有效值、电动机最大输出功率、噪声、通风机流量、通风机压力或静压等）	叶轮直径 Φ<1.0m	台	5000
9	**金属氧化物避雷器** （主要检验项目：避雷器用监测装置检查、运行电压下阻性电流测量、绝缘电阻、底座绝缘电阻、直流参考电压(UmA)及 0.75 倍 Uima 下的泄漏电流测试避雷器放电计数器动作情况等）		套	2000
10	**电力变压器** （主要检验项目：绕组直流电阻；绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数绕组连、同套管的介质损耗因数及电容量、交流耐压试验铁心(有外引接地线的)绝缘电阻、测温装置及其二次回路试验、有载调压装置的试验和检查等）	容量<315kVA	台	4000
		315≤容量 <800kVA	台	5000
		800kVA≤容量	台	7000
11	**高压开关设备** （主要检验项目：外观及内部连接、主回路绝缘电阻、辅助回路和控制回路绝缘电阻、断路器导电回路电阻、操作控制电压、断路器合闸时间、分闸时间和分、合闸同期性、主回路交流耐压、防止误操作功能、继电保护等）		台	2000

序号	产品名称	分类	单位	收费标准（元）
12	**高压电力电缆** （主要检验项目：绝缘电阻、直流耐压试验并测泄漏电流等）		条	2000
13	**电力绝缘安全工器具** （主要检验项目：耐压试验、成组直流电阻试验、起动电压试验等）		套	1200
14	**接地装置** （主要检验项目：电气完整性测试、接地电阻测试等）	接地网	组	2000
		接地电阻	个	500
15	**矿用电缆阻燃性** （主要检验项目：单根阻燃性能、成束阻燃性能		根	8000
16	**矿用自卸汽车** （主要检验项目：产品标牌、外观、漏水检查、漏油检查、车速表指示误差、最小转弯直径、柴油机起动、柴油机运转、柴油机加、减速、柴油机停机装置、方向盘操纵力、方向盘自由行程、方向盘自动回正、应急转向装置、制动装置配置、行车制动、应急制动、停车制动、灯光装置；前、后转向信号灯、告信号及制动灯、前照明灯、喇叭、轮胎、车架、车桥、离合器、变速器等）		台（辆）	3000
17	**矿用提升容器重要承载件（罐笼或者箕斗）** （主要检验项目：超声波检测）	探伤	对	5000
18	**矿用人车连接装置** （主要检验项目：超声波检测）	探伤	台（套）	3000
19	**提升机主轴、天轮轴、导向轮轴** （主要检验项目：超声波检测）		件（个）	按滚筒直径2500-6000
20	**地下矿山无轨运人车** （主要检验项目：整机性能、制动系统、操纵系统传动系统、出口、驾驶室、乘人车厢、噪声、照明及信号装置、报警装置、尾气排放、消防装置、安全保护装置、安全警示标志等）		台（辆）	2000
21	**地下运矿车** （主要检验项目：整机几何参数、最小转弯半径、行驶速度最大牵引力、车厢升降性能、驾驶室或顶棚、启动性能、操纵系统、消防装置、制动系统、传动系统、爬坡能力、照明及信号、报警装置、噪声、尾气排放安全保护装置、安全警示标志等）		台（辆）	2000

序号	产品名称	分类	单位	收费标准（元）
22	**监控监测系统(包括传感器)** （主要检验项目：一般要求、环境条件、基本功能、主要技术指标等）	包含 4 个分站，每增加 1 个分站增加 1000 元	台（套）	按井型大小 6000-25000
23	**矿用电梯** （主要检验项目：通道、通道门、机房或硐室、圈框设置、照明、插座与消防措施、主开关断、错相保护 驱动主机、紧急操作装置、限逸器、接地、电气绝缘、导轨、井雏内防护、板限开关、电缆、井道照明、底坑设施与装置、限速晷绳及张紧袭置、缓冲器、轿顶电气装置、轿厢安全窗(门)与防水措施、对垂园定、应急照明和紧急毅警装置、地坎护脚板、趣载保护装置、安全钳等）		个（台）	5000
24	**矿用在用斜井人车** （主要检验项目：车厢结构、车厢强度、部件完整性、车厢内表面现察窗口、舒适系数、保护栏杆或保护链、防护措施、操控机构位置、操纵机构完好要求、主牵引杆、开动弹簧和、动弹簧、联接裴置、制动缓冲部件、支撑装置或减震装瞿、平道闭锁装置、制动装置、轮对、变坡运行要求、信号装置、信号牌、静止落闸试验、空行程时间、实际最大运行速度检验、全速落闸试验、全逮落闸等）	只计算带闸节数	列	5000