附件：

安全性能检验检测收费标准

序号	产品名称	分类	单位	收费标准（元）
1	空气压缩机 （主要检验项目：证件审查、保护装置、温度、压力、容积流量、转速、电动机电参数、绝缘电阻、接地电阻、轴功率、比功率、噪声、振动等）	额定排量：Q<20m³/min	台	4000
		20m³/min≤Q	台	5000
2	矿用自卸汽车		台	2000
3	提升机（绞车） （主要检查项目：机房、提升装置、制动系统、润滑及液压系统、安全保护装置、信号装置、电气系统、防护设施等）	滚筒直径 Φ<1.0m	台	5000
		1.0m≤Φ<1.2m	台	6000
		1.2m≤Φ<1.6m	台	7000
		1.6m≤Φ<2.0m	台	8000
		2.0m≤Φ<2.5m	台	10000
		2.5m≤Φ<3.0m	台	12000
		3.0m≤Φ<3.5m	台	15000
		3.5m≤Φ<4.0m	台	18000
		4.0m≤Φ	台	20000
4	钢丝绳 （主要检验项目：拉、弯、扭、断丝、锈蚀、截面积等）	实验室普通钢丝绳	根	1800
		6X7 特殊钢丝绳	根	2600
		6X18 特殊钢丝绳	根	2800
		6X19/18X7/6X21	根	3500
		6×25 6×26 6W26 6V26	根	3800
		6×30 6V30	根	3800
		6×34 6V34	根	4200
		35W×7 6×36 6V37 6×37 8×4×7	根	4500
		6Q33 8×4×14	根	6500
		密封钢丝绳	根	6500
		8×4×14	根	8000
		8×4×19	根	9500
5	矿山在用斜井人车		列	7000
6	竖井防坠器		台	7000
7	主通风机 （主要检查项目：证件审查、安全保护及设施、风量、风压、电参数、绝缘电阻、接地电阻、效率、工况点调节、性能曲线、噪声、振动等）	叶轮直径 Φ<1.0m	台	5000
		1.0m≤Φ<1.2m	台	6000
		1.2m≤Φ<1.6m	台	7000
		1.6m≤Φ<2.0m	台	8000
		2.0m≤Φ<2.2m	台	9000
		2.2m≤Φ<2.6m	台	12000
		2.6m≤Φ<3.0m	台	15000

		3.0m≤Φ	台	18000
8	通风系统		座	10000-30000
9	主排水泵 （主要检验项目：流量、扬程、转速、电动机电参数、绝缘电阻、接地电阻、效率、性能曲线、振动、噪声等）	流量：Q<100m³/h	台	4000
		100m³/h≤Q<200m³/h	台	5000
		200m³/h≤Q<300m³/h	台	6000
		300m³/h≤Q	台	7000
10	主轴探伤（提升机主轴） （主要检查项目：主轴内部超声波无损探伤检测）	滚筒直径 Φ<1.2m	台	2500
		1.2m≤Φ<1.6m	台	3500
		1.6m≤Φ<2.0m	台	4500
		2.0m≤Φ<2.5m	台	5500
		2.5m≤Φ<3.0m	台	6500
		3.0m≤Φ	台	7500
11	矿用提升容器重要承载件（探伤）		套	200
12	矿用人车连接装置（探伤）		列	3000
13	天轮轴、导向轮轴（探伤）		个	2500
14	通风机叶片（探伤）		对	10000-30000
15	监控监测系统		台	5000
16	局部通风机		台	2000
17	矿用电缆阻燃性		根	5000
18	金属氧化物避雷器		个	2000
19	电力变压器		台	5000
20	高压开关设备		台	2000
21	高压电力电缆		根	2500
22	电力绝缘安全工器具		套	300
23	接地装置		个	300
24	三环链、销	二倍静载荷实验	套	200
25	矿车底盘探伤		套	200
26	圆环链	窄轨矿井	件	1000
27	连接插销	窄轨矿井	件	1000
28	矿用通风阻力		台	10000-30000
29	瓦斯抽放泵		台	5000
30	皮带机		台	10000-30000
31	热风炉		台	10000-30000
32	矿用输送带阻燃性		个	6000
33	矿用风筒阻燃性		个	2000
34	煤尘爆炸 自然倾向性		份	4000
35	油闪点测试		个	3000