

QC-150IPE

(2Ca-X3)

嵌入式工业显示器


采用15" 工业级多点电容触摸



- ◆ 前面板达到IP65防护等级
- ◆ 高强度全钢型箱体，坚固美观，有效应对工业现场震动、冲击、电磁干扰等环境
- ◆ 工业级液晶显示屏，背光使用寿命长达50000小时
- ◆ 工业级多点电容触摸屏
- ◆ 支持DC12V或DC9~32V宽压输入，全面适应工业现场的不同环境
- ◆ 后置OSD薄膜控键，方便用户将显示屏幕调整到最佳使用状态
- ◆ 支持嵌入式安装及标准VESA安装



产品尺寸图



产品规格参数

触摸屏	
触摸类型	电容触摸屏
触摸点数	10点
透光率	>90%
表面硬度	7H
使用寿命	50000H
显示屏	
尺寸	15"
分辨率	1024(H) x 768(V)
屏幕比例	4:3
可视角	88° (T)/88° (B)/ 88° (L)/88° (R)
对比度	2000:1
亮度	300 cd/m ² / 500cd/m ² / 可选
背光	WLED
背光寿命	50000H
结构	
前框	铝
后壳	镀锌铁板
安装方式	嵌入式安装及标准VESA安装（100×100mm）
外形尺寸	372×286×48mm
建议开孔尺寸	363×277mm

外部接口	
显示	1 x DVI 1 x VGA
触摸接口	USB
电源接口	M12航空接口
菜单	
POWER	电源开关
LED	指示灯
END	确认操作并保存退出
RIGHT	右，增加数值
LEFT	左，减小数值
MENU	主菜单
AUTO	自动调节
环境	
工作温度	-10℃ ~ 60℃
存储温度	-20℃ ~ 70℃
湿度	5% ~ 95%, 非凝结状态
前面板防护	IP65
电源	
电源输入	DC 12V

订购清单

标配	型号	配置
	QC-150IPE2Ca-X3	嵌入式/1024*768/亮度300/电容触摸/USB触摸接口/DVI+VGA信号接口/DC12V输入
选配	宽温/高亮/高分辨率/信号接口可选HDMI、DP、AV等/宽压DC9-32V输入等	