



Pin 定义		
P1	颜色	备注
1	红色	M +
2	黑色	M -
3	/	
4	/	

BOM					
序号	名称	描述/型号	数量/ 长度	供应商	备注
1	塑壳	2053410204 2.00mm Pitch, Pico-Lock Receptacle Crimp Housing, Single Row, Positive Lock, 2 Circuits, Black	1	MOLEX	
2	端子	2053425128 2.00mm Pitch, Pico-Lock Female Crimp Terminal, Gold (Au) Plating, 24-26 AWG	2	MOLEX	
3	线缆	UL1569 24AWG BLACK	50	XINYA	
4	线缆	UL1569 24AWG RED	50	XINYA	

注意事项:

- 裁线时注意切面齐整, 剥线时不得损伤线缆的金属部分;
- 线缆表面应光滑、色均, 无明显油污、毛刺、擦伤、裂纹等现象;
- 导线与连接端头压接处, 线芯不得外露;
- 线束标签图案需清晰, 标签不易脱落;
- 成品线缆出厂前需做导通测试;
- 所有导线、辅料等均需满足RoHs与REACH指令标准;
- 加工工艺通用要求或未列明要求参考IPC/WHMA-A-620标准;
- 图纸中未标注尺寸公差,长度大于100的公差不得超过5%, 长度小于等于100的公差不得超过5mm。

设计		会 签		审 核		物料号		图 号		图 名		
日期		型号				版本号		产品名称			第 1 页 共 1 页	