

產品規格

語音規格

語音埠介面	FONEMOSA 4202: 1 FXS + 1 FXO FONEMOSA 4202A: 1 FXS + 1 FXO FONEMOSA 4204: 2 FXS + 2 FXO
即時傳真轉送	T.30/T.38
模擬分機介面	回路啟動：可接一般電話機、傳真機、交換機中繼端
模擬中繼介面	回路啟動、兩線：可接局用中繼線路、交換機分機端
連接介面	RJ11 介面
語音壓縮	G.711/G.729AB
靜音抑制	音控封包傳送、舒適背景雜音產生
回音消除	G.165/G.168 16ms
動態抖動暫存	自動學習調整
增益控制	In/Out +/-6db
封包間隔時間	40 ms
傳送協定	RTP, RTCP
呼叫控制協定	專有呼叫控制協定, MGCP
電話簿	自動學習、手動設定

區域網路介面

介面數量	2 * 乙太網路埠
介面規範	10BASE-T/100BASE-TX Auto-negotiation
介面連接器	RJ-45 Connectors

管理功能

管理工具	Web瀏覽器, 一般電話機
IP位址	靜態位址設定 / 動態位址設定 / 虛擬位址設定 / PPPoE / DHCP / NAT
韌體更新	TFTP/FTP

其他規格

電源	外接電源供應器, 電壓: 100VAC ~ 240VAC
耗電量	Frequency: 50/60Hz FONEMOSA 4202: 8W FONEMOSA 4202A: 8W FONEMOSA 4204: 12W
尺寸	FONEMOSA 4202: 172mm x 177mm x 35 mm FONEMOSA 4202A: 190mm x 110mm x 25 mm FONEMOSA 4204: 172mm x 177mm x 35 mm
工作環境	工作溫度: 0 to 50 C, 儲存溫度: -10 to 70C
電磁輻射規範	FCC part 15, CE Mark, VCCI
入網規範	FCC part 68, iDA, JATE
安規	cUL, CCIB, CB

訂購資料

二埠網路電話閘道器

FONEMOSA 4202	Personal VoIP Gateway with 1 FXS + 1 FXO
FONEMOSA 4202A	Professional Personal VoIP Gateway with 1 FXS + 1 FXO

四埠網路電話閘道器

FONEMOSA 4204	SOHO VoIP Gateway with 2 FXS + 2 FXO*
---------------	---------------------------------------

經銷商



Personal / SOHO VoIP Gateway

個人 / SOHO 網路電話閘道器



- 電話傳真，費率全免
- 音質清晰，原音重現
- 無需帳號，輕鬆上線
- 遠端操控，無遠弗屆
- 來電轉接，無一漏接