

## 全彩像素管灯 PT4c

终端零售价: ¥2,599.00

### 主要卖点

- 120 厘米 RGBWW 全彩 LED 像素拼接管灯
- 16 位独立可控像素点
- 170 分钟超长续航内置电池,创作无束缚
- 支持 USB PD 快充
- 发光面采用高透光率 PC 罩,带来高质量柔和光线  
五边形端盖,可多种角度放置
- 灯体两端各一个 3/8 螺纹安装孔,满足多种安装需求和应用选择
- 标配磁吸管夹和 3/8 螺丝吊环,安装使用一步到位
- 支持多种控制方式: 控制面板控制、Sidus Link<sup>®</sup> App、DMX(需搭配艾蒙拉 DMX 转接器)
- 光参数值 @5600K: CRI=95, TLCI=98, TM-30 Rf=92, TM-30 Rg=100, SSI (D56)=75, SSI (D32)=85(以上数据均为平均值)
- CCT 模式可调节色温范围: 2,700K ~ 10,000K, 并支持绿 / 品值微调
- Advanced (高阶) HSI 模式: 在 HUE (色调)、SAT (饱和度)、INT (亮度)可调节的基础上,新增 CCT(色温)可调节
- 内置 14 种 DMX 配置,可设定 DMX 信号丢失后维持状态
- 内置 9 种拟真光效: 烟花、火焰、狗仔队、故障灯泡、电视、脉搏、警车、闪电、派对,满足不同拍摄需求
- 内置 7 种点控光效: 颜色替换、颜色轮换、单色移动、双色移动、三色移动、七彩缤纷、点控火焰
- 标配手提包,方便运输

### 产品介绍

amaran PT 系列是艾蒙拉品牌推出的首个 RGBWW 全彩像素管灯系列 (PT 为 Pixel Tube 缩写), 共三款可选: PT1c、PT2c 与 PT4c, 灯体长度分别为 30/60/120 厘米, 三款分别内置 4/8/16 个可控像素点。灯体正面采用高透光率 PC 曲面柔光板,带来高质量柔和光线,180°超广发光角度。首次尝试云雾白配色,整体简洁美观,灯体外形紧凑,功能全面。amaran PT 系列全彩像素管灯不仅适合在拍摄时为被拍物体做补光使用,也适合在各种拍摄场景内做装饰布置,搭配艾蒙拉 7 款多灯拼接件(单独售卖),可打造多种创意造型。三款像素管灯均可接入智能灯光控制系统 Sidus Link<sup>®</sup>,使用手机或平板电脑就能控光调光。内置 9 种系统光效和 7 种点控光效,一键模拟专业灯光效果。

amaran PT4c 长度为 120 厘米,灯体内设有 16 个像素点,内置 77Wh 锂电池,100% 亮度下可使用 170 分钟并支持 PD 快充。可调色温域: 2,700K ~ 10,000K。内置 14 种 DMX 配置,支持 DMX 控制台控制(需单独购买艾蒙拉 DMX 转接器搭配使用)。灯体两端各有一个 3/8 螺纹安装孔,标配磁吸管夹和 3/8 螺丝吊环,满足各样拍摄场景安装需求和应用选择。与艾蒙拉 4 尺格栅控光附件(单独售卖)搭配使用时可给人物补光,支持绿 / 品值微调还原自然肤色,也可做轮廓光勾勒被拍摄物品线条。





产品参数

|          |           |                          |
|----------|-----------|--------------------------|
| 灯体尺寸     |           | Φ42 * 1,200 mm           |
| 灯体重量     |           | 1,375 g                  |
| 像素数量     |           | 16位                      |
| 输入功率     |           | 32 W                     |
| 输出功率     |           | 23 W                     |
| 供电规格     |           | USB PD 5V/9V/12V/15V/20V |
| 电池电压     |           | 14.8 V                   |
| 电池容量     |           | 5,200 mAh / 77 Wh        |
| 续航时间     |           | 100%亮度:170 min           |
| 充电时间     |           | 20V / 1.6A:190分钟         |
| 工作温度     |           | -10°C ~+40°C             |
| CCT      |           | 2,700 K - 10,000 K       |
| @5600K   | CRI       | 95                       |
|          | TLCI      | 98                       |
|          | CQS       | 96                       |
|          | SSI (D32) | 85                       |
|          | SSI (D56) | 75                       |
|          | TM-30 Rf  | 92                       |
|          | TM-30 Rg  | 100                      |
| 光通量      |           | 1,402 lm                 |
| 发光角度     |           | 180°                     |
| 控制方式     |           | 控制面板、Sidus Link® App、DMX |
| 固件升级方式   |           | Sidus Link® App          |
| 遥控距离(蓝牙) |           | ≤80 m                    |
| 显示屏类型    |           | TFT                      |
| IP等级     |           | IP20                     |
| 散热方式     |           | 被动散热                     |
| 电源线      |           | Type-C数据线                |

运输规格

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 产品名称   | 艾蒙拉 PT4c           |
| 单品净重   | 1.73 kg            |
| 单品毛重   | 2.90 kg            |
| 单品包装尺寸 | 125.5 * 11 * 10 cm |
| 装箱数量   | 6件/箱               |
| 装箱尺寸   | 129 * 26 * 34 cm   |
| 装箱重量   | 18.54 kg           |

照度数据

| 色温      | 0.5 m   | 1 m     |
|---------|---------|---------|
| 2,700K  | 867 lux | 303 lux |
| 3,200K  | 868 lux | 306 lux |
| 4,300K  | 897 lux | 316 lux |
| 5,600K  | 956 lux | 332 lux |
| 6,500K  | 955 lux | 330 lux |
| 7,500K  | 902 lux | 322 lux |
| 10,000K | 842 lux | 297 lux |

装箱清单

| 名称               | 数量 |
|------------------|----|
| amaran PT4c      | 1  |
| 45W电源适配器带1.8米DC线 | 1  |
| 磁吸管夹             | 2  |
| 3/8 螺丝吊环         | 1  |
| 手提包              | 1  |

