



Aputure DELTA Pro便携式充电箱

产品介绍

爱图仕与EcoFlow合作推出便携式充电箱Aputure DELTA Pro! 充电箱尺寸为**24寸行李箱大小**, 拥有**3,600Wh超大容量**, **3,600W输出功率**, 多达**16个输出端口**, 可以同时为多个设备供电。专为影视灯光全新增设的48V直流输出口, 从容应对长时间的户外拍摄、视频创作、户外直播、超出场地电路承载电压等特殊拍摄场景, 为灯光设备提供长时间的稳定供电!

超大电量, 超长续航

Aputure DELTA Pro充电箱拥有3,600Wh超大电池容量, 全功率为一台LS 1200d或LS 600系列灯具供电时, 续航时间分别可达125分钟和215分钟, 足以满足千瓦级灯具数小时的全功率输出。

同时为多个设备供电, 强劲输出

Aputure DELTA Pro充电箱拥有多达**16个输出端口**, 涵盖48V直流/USB-A/快充USB-A/USB-C/12V安德森/车充/DC5521输出口、10A/16A交流输出插座, 可同时为多个设备供电, 兼容所有爱图仕艾蒙拉灯光设备和99%常用电器设备。

高效闪电快充

Aputure DELTA Pro采用X-Stream闪电快充技术, 使用电动车充电桩**最快1.7小时充满** (需另购相关附件), 使用市电约2小时充满。多种充电方式, 均可实现快速充电。

经久耐用, 安全便捷

Aputure DELTA Pro采用**磷酸铁锂电池电芯**, 拥有超过6500次的超长循环, 6500+循环后, 电池仍可保持50%容量左右。结合EcoFlow BMS智能电池管理系统, 能够实时调节电压、电流、风扇和温度的智能化管理, 以确保电池的安全性和最佳性能。箱体配有伸缩拉杆与滚轮, 转场移动便捷, 抗振耐热, 经久耐用, 专为拍摄现场快节奏的工作流设计。

影视灯光专用接口, 标配XLR转接线

Aputure DELTA Pro专为影视灯光增设2个48V直流供电口, 输出功率共达4,000W。标配一根专为爱图仕灯光设备设计的一分二3芯XLR转接线, 一根线可同时满足两台LS 600系列灯具或一台LS 1200d Pro的全功率供电。



终端零售价: ¥19,500.00

Powered by **EcoFlow**

主要卖点

产品容量

- 单台Aputure DELTA Pro拥有**3,600Wh容量**
- 容量最大可拓展至**25,000Wh** (两台Aputure DELTA Pro+两个EcoFlow智能加电包+两台EcoFlow智能发电机)

输出供电

- 16个输出端口**, 可以同时为多个设备供电: 48V直流*2、USB-A*2、快充USB-A*2、USB-C*2、12V安德森*1、车充输出*1、DC5521输出口*2、10A/16A交流输出插座*4
- 单台Aputure DELTA Pro额定输出功率达**3,600W**
- 使用X-Boost升维驱动功能时, 单台Aputure DELTA Pro输出功率最高可达**4,500W**
- 单台Aputure DELTA Pro为爱图仕**LS 1200d Pro**供电时, 可满足最大功率输出**2+小时**
- 单台Aputure DELTA Pro为爱图仕**LS 600d Pro**供电时, 可满足最大功率输出**4+小时**
- 两台Aputure DELTA Pro连接使用时, 输出功率可达**7,200W 240V** (需另购EcoFlow升压集线器或智能家用面板)
- 2个影视灯光专用48V 80A直流输出口, 单个输出口最大输出功率为4,000W, 两个口输出功率总共4,000W
- 标配1根一分二3芯XLR转接线, 一条线可以同时为两个灯光设备进行48V直流供电

输入充电

- 使用标配AC充电线接入市电充满电需约**2小时**
- 采用X-Stream闪电快充技术, 最大输入功率可达**2,200W**
- 自定义充电模式下**输入功率200W~2,200W可调** (通过EcoFlow App设置)
- 支持电车充电桩充电 (需另购充电桩快充转接头), 充电功率高达**3,400W**, 充满电仅需**1.7小时**
- 支持太阳能板充电 (需另购), 兼容市面上90%便携式太阳能板, 充电功率达**1,600W**, 可在2.8~5.6小时内充满电
- 支持车载点烟器接口充电, 使用标配的车充充电线, 可在行车时充电, 默认输入电流8A
- 支持通过EcoFlow智能家用面板连接家庭电路充电 (需另购), 充满电仅需**1.7小时**
- 支持正浩EcoFlow智能发电机充电,
- 支持EcoFlow混合快充技术, 可结合交流电、太阳能和智能发电机进行混合快充, 充电总功率最高可达**6,500W**

产品设计

- 24寸**便携行李箱式设计, 重量约**45kg**
- 特殊ABS塑料材质, **抗振耐热**, 经久耐用
- 磷酸铁锂电池电芯**, 使用寿命长达10年
- 兼容所有爱图仕、艾蒙拉灯光设备, 与99%常用电器设备
- EcoFlow BMS智能电池管理系统**, 4个智能风扇
- EPS紧急备电功能**, 30ms快速响应连接至电网时, 如遇断电, 本产品可在内切换为使用本产品电池为电网供电模式



标配清单

基本信息	
电源尺寸 (LxWxH)	63.5*28.5*41.6cm
电源重量	约45kg
容量	3,600Wh, 48V≈
Wi-Fi	频率范围: 2400 - 2483.5MHz 最大输出功率: ≤20dBm
蓝牙	频率范围: 2400 - 2483.5MHz 最大输出功率: ≤20dBm
输出规格	
交流输出 (x4)	纯正弦, 总共3600W (峰值7200W), 220V~ (50Hz)
USB-A (x2路输出)	5V≈2.4A (恒压), 最大功率12W每路, 总共24W
USB-A快充 (x2路输出)	5V≈2.4A 9V≈2A 12V≈1.5A (恒压), 最大功率18W每路, 总共36W
USB-C (x2路输出)	5/9/12/15/20V≈5A (恒压), 最大功率100W每路, 总共200W
车充输出	12.6V≈10A 最大功率126W
DC5521输出 (x2路输出)	12.6V≈3A 最大功率38W
安德森端口	12.6V≈30A 最大功率378W
影视灯光专用输出口	48V 80A*2, 每个端口最大4000W, 总共4000W
输入规格	
交流输入功率	X-Stream快充大功率2200W, 10A
交流输入电压	100-120V~10A, 220-240V~10A, 50Hz/60Hz
太阳能充电输入	11-150V最大电流15A, 最大功率1600W
车充输入	支持12V/24V电池, 默认输入
电池规格	
电芯材料	LFP (磷酸铁锂)
循环寿命	3500次循环后剩余容量仍有80%以上
保护类型	高温保护、低温保护、过放保护、过充保护、过载保护、短路保护、过流保护
运行温度	
最佳使用环境温度	20℃~30℃
放电环境温度	-10℃~45℃
充电环境温度	0℃~45℃
存储环境温度	-10℃~45℃ (20℃~30℃最佳)
其它规格	
锂电池加电包	支持, 最多2台DELTA Pro加电包, 单独售卖
智能发电机	支持, 可作为加电包使用, 支持最多2台, 单独售卖
带屏遥控器	支持, 可有线或无线连接Pro, 单独售卖

应用场景&人群

- DELTA Pro超大电池容量适用长时间拍摄、超出场地电路承载电压的拍摄现场、户外视频创作、户外直播等使用场景, 为灯光设备提供长时间稳定供电;
- DELTA Pro适用于影视剧组、商业广告工作室、视频内容创作者、独立摄影师、户外直播博主等众多人群;
- DELTA Pro亦可作为备用电源, 应对拍摄现场突然断电的风险, 保证拍摄顺利进行。

Aputure DELTA Pro配置清单

名称	数量
Aputure DELTA Pro	1
AC交流充电线	1
车充充电线	1
DC5521转DC5525转接线	1
护手 (充电箱把手上)	2
用户手册及保修卡	1

一分二3芯XLR转接线配置清单 (标配)

名称	数量
一分二3芯XLR转接线	1
用户手册及保修卡	1



装箱信息

产品名称	Aputure DELTA Pro
SKU编码	APAP012A43
条形码(UPC)	4895251604352
单品净重	43.7kg
单品毛重	47.9kg
单品包装尺寸	81.5*36*56.5cm
装箱数量	1件/箱
装箱尺寸	81.5*36*56.5cm
装箱重量	47.9kg