

LS 600d Pro



主要卖点

- 1米照度（标准罩）达100000Lux，搭配菲涅尔透镜更可达150000Lux
- 超高显指，CRI≥95, TLCI≥95, CQS ≥96
- 标准保荣卡口，兼容多种配件
- 灯体4.3kg，灯控5.5kg
- 支持多种控制方式：2.4G遥控、蓝牙APP控制、无线DMX控制、以太网网络连接、控制面板、5针DMX输入输出
- 采用灯控分离的设计，控光触手可及
- 辅助转向手把，人性化设计
- 5600k色温贴近日光，布光更自然
- 亮度0-100%可调节，提供更多的选择
- 控制盒与电源适配器一体设计，组装更方便
- 电源线使用NEUTRIK连接头，线长6M，连接更可靠，适用于更大场景的布光需求
- 支撑柱采用更多螺丝，更加稳固。
- U型支架采用碟刹式紧固，灯体固定的可靠性更强，360°调节
- 8种光效功能：“狗仔队”、“烟花”、“闪电”、“坏灯泡”、“电视”、“呼吸”、“闪光灯”、“爆炸”
- 快装件实现灯控快速固定在灯架上，且不会出现松动，操作简单、便捷
- USB升级窗口
- 双电池供电方式，支持多种电池电压供电（14.4V/26V/28.8V）
- 增加DC 48V输入端子，供电方式更加多样化
- 无线控制模式切换功能
- 中英文菜单
- 伞绳编织带，更坚固，手感更好

亮度测试

光源	单位	1m	3m	5m
裸光源	勒克斯	22,150	2,600	1,020
	英尺烛光	2,058	242	95
标准罩	勒克斯	98,500	8,500	3,000
	英尺烛光	9,150	790	280
F10 Fresnel (45°)	勒克斯	89,200	11,440	4,260
	英尺烛光	8,289	1,063	395
F10 Fresnel (15°)	勒克斯	224,200	29,300	10,580
	英尺烛光	20,836	2,723	983

产品描述

继120瓦、300瓦影视灯具后，爱图仕光风暴系列迎来全新大功率点光源LED产品，LS 600d Pro。

全新的LS 600d Pro，拥有更高的功率，以及更抢眼的亮度输出，1米时亮度达到100,000Lux。另外，标配保荣卡口不仅能让LS 600d Pro完美兼容爱图仕专业的生态附件，搭载全新的菲涅尔透镜使用，还能让LS 600d Pro亮度翻倍，相当于2K镝灯。

亮度之外，LS 600d Pro将为你带来更全面、更专业灯光解决方案，包括气候性防护，多种智能供电，更专业的影视级控制方式在内，LS 600d Pro的各方面性能均得到全面提升。这就是LS 600d Pro，继承经典，瞩目超前。

产品清单

图片	名称	数量
	LS 600d Pro 灯体	1
	LS 600d Pro 控制盒	1
	LS 600 系列标准罩	1
	LS 600系列5-Pin防水连接 (3m)	1
	Neutrik电源线(6m)	1
	遥控器	1
	快装件	1
	LS 600d Pro 拉杆手提箱	1

产品参数

工作电流	8A	工作电压	100V~240V 50Hz/60Hz
输入功率	≤ 720W	输出功率	≤ 600W
CRI	≥ 96	TLCI	≥ 96
CQS	≥ 95	工作频率	2.4GHz
频道	2001/2/3	群组	A/B/C/D
色温	5600±200K	防水等级	IP54
电池要求	14.4V-15A ≥180Wh 26V-8.5A ≥180Wh 28.8V-7.5A ≥180Wh	散热方式	主动散热
遥控距离	≤100 米	APP控制方式	蓝牙
尺寸 (长X宽X高)	灯体	30.78*24.36*15.01cm/12.12*9.59*5.91 in	
	控制盒 (A-mount)	32.83*17.56*14.11cm/12.93*6.91*5.56 in	
	控制盒 (V-mount)	32.83*17.56*14.54cm/12.93*6.91*5.72 in	

销售和运输信息

产品中文名称	LS 600d Pro(V-mount)	LS 600d Pro(A-mount)
SKU	ALS600DPROVUS	ALS600DPROAUS
UPC	6971842181278	6971842181285
是否带电池	是	是
单品外包装尺寸	62.5x43.5x39cm	62.5x43.5x39cm
单品净重(g):	12400g (灯体: 4.64KG 灯控: 5.8KG)	12400g (灯体: 4.64KG 灯控: 5.8KG)
单品毛重(g):	19000g	19000g
装箱数(pcs) :	1	1
外箱体积	62.5x43.5x39cm	62.5x43.5x39cm
整箱重量(kg):	19kg	19kg