

MC Pro

新一代RGBWW迷你便携口袋灯

主要卖点

- 新一代RGBWW迷你便携口袋灯。相比于条形棒灯,该系列产品体积更小,重量更轻,可以揣进口袋,携带方便;安装简单,随拿随拍,随处可藏,随时随地可用。
- 专业光学透镜设计,更小的45度出光角度,光斑更聚焦,相比MC提升了4倍照度;
- 提供丰富齐全的附件:柔光面板、圆顶柔光罩、控光格栅、3/8螺纹冷靴底座万向云台、1/4螺丝磁吸件、带背胶铁片,满足用户多种控光需求和多场景用灯;
- 灯体背部延续MC磁吸设计,同时标配背胶铁片,满足随时吸附在金属表面或粘贴于非金属表面的创作需求,安装更快捷,用灯更方便;
- 提供8灯套装选购,充分考虑拍摄现场布灯需求。8灯套装标配充电箱,实现多灯随时随地、同时充电,多灯使用、携带、充电更便捷;
- IP65防护等级,支持在复杂环境用灯;
- 灯体采用高品质铝制,坚固耐用;
- 采用全新的TFT彩色屏幕;
- 支持多种控制方式:Sidus Link® App、DMX/RDM(需搭配DMX转接器)、Lumenradio® CRMX;
- 独家RGBWW合光技术带来超高显指:CRI≥96, TLCI≥96, CQS≥95, SSI (D32)=82, SSI (D56)=72, TM-30 Rf(平均值)=94, TM-30 Rg(平均值)=103;
- CCT 模式下,超广色温调节范围:2000 K - 10000 K,且支持绿/品值微调;
- 支持 Advanced HSI 模式,在 HUE、SAT、INT 可调节的基础上,新增 CCT 可调节;
- 支持SidusPro® FX光效家族功能:手动光效、光效拾取、光效编程与音韵光效;
- 内置15种光效:俱乐部,狗仔队,闪电,电视,蜡烛,火焰,闪光灯、爆炸、故障灯泡、脉搏、焊接、警车、颜色追逐、聚会灯光、烟花 ,满足更多拍摄场景需求;
- 15.5Wh超大电池容量,120分钟超长电池续航时间,充电仅需1.5h,支持边充边用。

终端零售价:¥999.00



产品介绍

MC Pro 是爱图仕推出的新一代 RGBWW 迷你便携口袋灯。一如既往信用卡大小的精巧紧凑外形下,输入功率达到 7W,全新光学透镜设计,实现了更高的照度。在爱图仕独家 RGBWW 合光技术的加持下,拥有更广的可调色温范围 2000K - 10000K,显色指数一如既往的优秀。MC Pro 将原有的 9 种光效全面升级并新增了 6 种光效,总共内置 15 种光效,让现场布光创作更便捷。灯体设计、控光方式、安装方式、控制模式、色温域、照度等全面升级,带来更非凡的创作体验。

MC Pro 拥有多种控制模式:灯体控制面板控制、Sidus Link® App 智能化控制、DMX/RDM(需搭配 DMX 转接器)、CRMX 无线控制。灯体控制面板采用全新 TFT 彩色屏幕且调节旋钮全新设计,带来更好的操作体验。同时,MC Pro 内置 15.5Wh 大容量电池,最大亮度下续航时间长达 120 分钟。同时,爱图仕为 MC Pro 标配了丰富齐全的控光附件:柔光面板、圆顶柔光罩、控光格栅,满足多元控光、束光需求。MC Pro 延续背部磁吸设计,标配背胶贴片,随时吸附在金属表面或粘贴于非金属表面。此外,MC Pro 侧面带 1/4 螺丝安装孔,标配 3/8 螺纹冷靴底座万向云台、1/4 螺丝磁吸件,为创作提供了更完备的安装方案。

照度数据

色温	裸灯照度	带圆顶柔光罩 照度	带柔光面板 照度	带控光格栅 照度	带球形柔光罩 照度
2000K	1027 lux	253 lux	463 lux	838 lux	194 lux
2500K	1244 lux	297 lux	543 lux	1014 lux	226 lux
3200K	1459 lux	344 lux	628 lux	1183 lux	262 lux
4300K	1597 lux	384 lux	696 lux	1314 lux	291 lux
5600K	1585 lux	392 lux	706 lux	1322 lux	297 lux
6500K	1559 lux	390 lux	697 lux	1304 lux	295 lux
7500K	1558 lux	385 lux	693 lux	1296 lux	291 lux
8500K	1528 lux	388 lux	685 lux	1285 lux	289 lux
10000K	1492 lux	381 lux	670 lux	1243 lux	283 lux

* 以上照度数据皆为在爱图仕光学实验室 0.5m 距离下测试

产品参数

灯体尺寸	108 * 70 * 25 mm
灯体重量	247 g
输入功率	7 W
输出功率	5 W
CCT	2,000 K – 10,000 K
CRI	96
TLCI	96
CQS	95
SSI (D32)	82
SSI (D56)	72
TM-30 Rf (平均值)	94
TM-30 Rg (平均值)	103
光通量	563 lm
发光角度	45°
工作电压	3.0 - 4.2 V
工作电流	0.84 A
供电规格	5V / 2A
工作温度	- 20°C - + 45°C
电池电压	3.7 - 4.2V
电池容量	4200 mAh, 15.5Wh
续航时间	100%亮度(5600K):120分钟
充电时间	5V / 2A:90分钟
控制方式	控制面板
	Sidus Link® App
	DMX/RDM
	Lumenradio® CRMX
固件升级方式	Sidus Link
遥控距离(蓝牙)	≤ 80m / 262 ft
遥控距离(CRMX)	≤ 100m / 328 ft
显示屏类型	TFT
IP等级	IP 65
散热方式	被动散热
电源线	Type - C数据线

运输规格

产品名称	Aputure MC Pro
单品净重	493 g
单品毛重	883 g
单品包装尺寸	16.7 * 15.5 * 8.6 cm
装箱数量	18
装箱尺寸	51.5 * 27 * 34.3 cm
装箱重量	17.39 kg

装箱清单

MC Pro装箱清单	数量
MC Pro	1
柔光面板	1
圆顶柔光罩	1
金属控光格栅	1
冷靴底座万向云台	1
1/4螺丝磁吸件	1
USB Type-C充电线	1
带背胶铁片	4
便携包	1

