



电机尺寸MOTOR DIMENSION: $\phi 35 \times 79 / \phi 114.3 \times 4 - \phi 13 - \phi 200$

速比	12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 90, 100	使用寿命	20000hr (连续运转寿命减半)
额定输出扭矩 T_{2N}	600Nm, 645Nm, 690Nm, 740Nm, 740Nm, 720Nm, 555Nm, 650Nm, 780Nm	噪音值	$\leq 83\text{dB}$
急停扭矩 T_{2OFF}	2.5倍额定输出扭矩	使用温度	$-10 \sim +90^{\circ}\text{C}$
额定输入转速 n_{1N}	1500rpm	防护等级	IP65
最大输入转速 n_{1B}	2500rpm	润滑	合成润滑油脂
扭转刚性	130Nm/arcmin	转动惯量 J_1	$9.91\text{kg} \cdot \text{cm}^2$
容许径向力 F_{2rB}	11500N	标准背隙 P2	$\leq 5\text{arcmin}$
容许轴向力 F_{2aB}	5750N	效率 η	$\geq 95\%$

		转向器			新立盈XZTF210-FC1-L2 (入力38-180-215-M12)			 新立盈®
标记	处数	更改文件号		签字				尺寸图210
设计		会签		图样标记		重量	比例	
审核		标准化					1:1	
工艺		批准		共1页 第1页		视角		