

F304x 系列

大屏多参数显示

壁挂式多功能显示仪



Product Overview 产品概括

Modbus RTU 输入, 可连接流量计或露点仪等。支持多参数显示并带传感器设置功能。集成传感器供电, 只需接入 85 ~ 264 VAC 电源即可使用, 安装简单、快捷。可选配 Modbus RTU 输出功能 (仅适用于 FixInst 流量计及露点仪连接)



4.3" 触摸屏
多参数显示



IP65
防护



内置电源
隔离保护

Technical Data 技术参数

显示	
显示器	4.3" TFT LCD
分辨率	480 × 272
触控面板	
类型	四线电阻式
触控精度	动作区 长度 (X) ±2%, 宽度 (Y) ±2%
处理器 & 存储器	
闪存 (Flash)	128 MB
内存 (RAM)	128 MB
处理器	32 Bits RISC Cortex – A8 300 MHz
认证	
认证	符合CE认证标准

电源	
输入电源	85 ~ 264 VAC
电源隔离	内置
操作环境	
防护等级	NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel
储存环境温度	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
操作环境温度	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
相对湿度	10 ~ 90 %RH (非冷凝)
规格	
外壳材质	工程塑料
外形尺寸	160×265×97.5 mm (L×W×H)
安装方式	壁挂安装

Order Information 订货信息

货号	产品描述
F304A	壁挂式多功能显示仪, 4.3" 触摸液晶屏, 220 VAC 供电输入, Modbus RTU 输入, 多参数显示及带传感器设置功能
F304A-M	壁挂式多功能显示仪, 4.3" 触摸液晶屏, 220 VAC 供电输入, Modbus RTU 输入, 多参数显示及带传感器设置功能, 带 Modbus RTU 输出功能

* 报警器选择请参阅露点仪配件列表 (P106)