

智能电容器型号规格表

型号规格 About Mode	额定电压 Un	额定容量 Qn	椭圆型外形尺寸/安 装尺寸	圆柱型外形尺寸/安装 尺寸	备注 Remarks
	V	KVAR	A*B*H/L*D	A*B*H/L*D	section
CKKB621 I 系列（三相共补）					
CKKBZD621-H1U450C05C05	450	5+5	400*73*330/382*48	432*100*397/407*50	适用于谐波电 流畸变率 THDI≤10%的场 合。
CKKBZD621-H1U450C05C10		5+10	400*73*330/382*48	432*100*397/407*50	
CKKBZD621-H1U450C10C10		10+10	400*73*330/382*48	432*100*397/407*50	
CKKBZD621-H1U450C10C15		10+15	400*73*330/382*48	432*100*397/407*50	
CKKBZD621-H1U450C15C15		15+15	400*73*330/382*48	432*100*397/407*50	
CKKBZD621-H1U450C15C20		15+20	400*73*330/382*48	432*100*397/407*50	
CKKBZD621-H1U450C20C20		20+20	400*73*330/382*48	432*100*397/407*50	
CKKB623 I 系列（三相分补）					
CKKBZD623-H1U250C5	250	1.67*3	400*73*330/382*48	432*100*397/407*50	适用于谐波电 流畸变率 THDI≤10%的场 合。
CKKBZD623-H1U250C10		3.33*3	400*73*330/382*48	432*100*397/407*50	
CKKBZD623-H1U250C15		5*3	400*73*330/382*48	432*100*397/407*50	
CKKBZD623-H1U250C20		6.67*3	400*73*330/382*48	432*100*397/407*50	
CKKBZD623-H1U250C25		8.33*3	400*73*330/382*48	432*100*397/407*50	
CKKBZD623-H1U250C30		10*3	400*73*330/382*48	432*100*397/407*50	
CKKB621 II 系列（三相共补）					
CKKBZD621-H2U480-5/7	480	5	/	432*100*397/407*50	适用于谐波电 流畸变率 THDI≤30%的场 合。
CKKBZD621-H2U480-10/7		10	/	432*100*397/407*50	
CKKBZD621-H2U480-15/7		15	/	432*100*397/407*50	
CKKBZD621-H2U480-20/7		20	/	432*100*397/407*50	
CKKBZD621-H2U480-25/7		25	/	432*100*397/407*50	
CKKBZD621-H2U480-30/7		30	/	432*100*397/407*50	
CKKB623 II 系列（三相分补）					
CKKBZD623-H2U280-5/7	280	1.67*3	/	432*100*397/407*50	适用于谐波电 流畸变率 THDI≤30%的场 合。
CKKBZD623-H2U280-10/7		3.33*3	/	432*100*397/407*50	
CKKBZD623-H2U280-15/7		5*3	/	432*100*397/407*50	
CKKBZD623-H2U280-20/7		6.67*3	/	432*100*397/407*50	
CKKB621 III 系列（三相共补）					
CKKBZD621-H3U525-5/14	525	5	/	452*108*397/407*50	适用于谐波电 流畸变率 THDI≤50%的场 合。
CKKBZD621-H3U525-10/14		10	/	452*108*397/407*50	
CKKBZD621-H3U525-15/14		15	/	452*108*397/407*50	
CKKBZD621-H3U525-20/14		20	/	452*108*397/407*50	
CKKBZD621-H3U525-25/14		25	/	452*108*397/407*50	
CKKBZD621-H3U525-30/14		30	/	452*108*397/407*50	
CKKB623 III 系列（三相分补）					
CKKBZD623-H3U300-5/14	300	1.67*3	/	452*108*397/407*50	适用于谐波电 流畸变率 THDI≤50%的场 合。
CKKBZD623-H3U300-10/14		3.33*3	/	452*108*397/407*50	
CKKBZD623-H3U300-15/14		5*3	/	452*108*397/407*50	
CKKBZD623-H3U300-20/14		6.67*3	/	452*108*397/407*50	

注：1.内置过压、欠压、过流、过温、过压力等保护功能，确保电容器安全运行；
2.具有自动投切功能，可单独使用，也可与外接专用控制器配套使用；
3.多台电容器可组网运行，最多不超过 24 台；

4.具有通讯功能，配置 485 通讯接口；

5.补偿精度 ± 0.01 ；

6.模块化设计，安装维护简单方便。