

产品规格书

产品特性

- ★ DC12V 输入
- ★ 采用合理的降额使用行业标准, 双面板, 延长了使用寿命
- ★ 强力双面胶, 安装方便快捷
- ★ LED 光效 80/W 流明, 灯珠 5050 四合一, 保障质量光衰
- ★ WIFI 涂鸦智能控制芯片, 网络同步远程控制

光学特性

- ★ 发光角度: 180
- ★ 色温: RGB+3000K / RGB+6500K

产品实物图



*产品名称	LED 智能灯带套装		LED 灯珠参数	防水等级	IP20 或 滴胶 IP65
应用环境	室内 / 室外			灯珠数量	60D / M
*外形尺寸	L5000*W10mm 灯带标准套			灯珠正向工作电压范围	12V
*灯头型号	5050 四合一			灯珠光通量范围	60-80lm
*灯体材料	铝基板 + 滴胶			灯珠功率	7W
灯珠串并方式	3 串			电阻	不定
电参数 (ELECTRICAL DATA)	单位	额定值 (RATED)		MIN	MAX
*输入功率 (Lamp Wattage)	W	6W	5 W	7 W	
*输入电压 (Lamp Voltage)	V	DC12V			
*输入电流 (Lamp Current) 单米	mA	500MA / M	0 MA	/	
光色参数 (PHOTOMETRIC DATA)	单位	额定值 (RATED)	MIN	MAX	
*光通量 (Luminous Flux)	LM	60-80	60	80	
*光效 (Luminous Efficacy)	LM/W	60-80	60	80	
*灯珠类型	#	5050			
*色温 (Correlated Colour Temperature)	K	RGB+3000K, RGB+6500K			
*色容差 (Chromaticity Co-ordinates)	SDCM	(一般是<6)			
*显色指数 (Colour Rendering Index)	Ra	80	/	/	
*调光功能 (Dimming function)	/	手机 控制调光			
*整灯认证	NO				
平均生产交期	3-5 天				
电源适配器	200G 足 60 瓦 12V5A				
电源线	可配美规, 英规, 欧规				
控制器	涂鸦 WiFi + 蓝牙				
包装	中性包装				