

C-20D

立式两轴云台



主要特点

- 兼容DJI O4 Pro、DJI O4、DJI O3、蜗牛Avatar、蜗牛Moonlight等多款数字图传系统，以及宽度19mm模拟相机或其他设备。
- 主体采用高性能聚合物材质，极致压缩尺寸与重量。
- 采用两轴机械增稳构型与大扭矩无刷电机，无惧剧烈颠簸及高速气流冲击，带来极致稳像效果。
- 多种增稳模式，适用遥控车、FPV固定翼、像真机等不同载机类型。
- 支持头追直连、串口（私有协议、MAVLink）、S.BUS、CRSF及PWM控制。
- 支持吊装与立装。
- 7.4~26.4V宽压输入。

技术参数

总体参数	
产品名称	C-20D
尺寸 (含减震组件)	42 x 50.9 x 55.7mm
重量 (含减震组件)	36g
工作电压	7.4~26.4VDC
功耗	0.25W (静态) / 8W (堵转)
安装方式	吊装/立装
控制接口	头追直连 / 串口 (私有协议、MAVLink) / S.BUS / CRSF / PWM
云台参数	
云台类型	两轴机械增稳
稳像精度	±0.05°
最大转动范围	俯仰：-30°~+175°，指向：±145°
最大转速	±1500°/s
适配相机	
最大重量	20g
最大宽度	19mm