

C-20D 卧式两轴FPV云台



金属款

基础款

主要特点

- 兼容DJI O4 Pro、DJI O4、DJI O3、蜗牛Avatar、蜗牛Moonlight等多款数字图传系统，以及宽度19mm模拟相机或其他设备。
- 主体采用铝镁合金（金属款）/高性能聚合物（基础款），极致压缩尺寸与重量。
- 采用两轴机械增稳构型与大扭矩无刷电机，无惧剧烈颠簸及高速气流冲击，带来极致稳像效果。
- 多种增稳模式，适用遥控车、FPV固定翼、像真机等不同载机类型。
- 支持头追直连、串口（私有协议、MAVLink）、S.BUS、CRSF及PWM控制。
- 支持吊装与立装。
- 7.4~26.4V宽压输入。

技术参数

总体参数	
产品名称	C-20D
尺寸（含减震组件）	金属款：53.4 x 40.8 x 28.8mm
	基础款：54.5 x 41.2 x 35mm
重量（含减震组件）	金属款：30g
	基础款：34g
工作电压	7.4~26.4VDC
功耗	1.2W（静态）/ 9.5W（堵转）
安装方式	吊装/立装
控制接口	头追直连 / 串口（私有协议、MAVLink）/ S.BUS / CRSF / PWM
云台参数	
云台类型	两轴机械增稳
稳像精度	±0.005°
最大转动范围	俯仰：±120°，滚转：±60°
最大转速	±1500°/s
适配相机	
最大重量	20g
最大宽度	19mm