

ComFi C110

4G 无线路由器

产品规格书



- 插卡即用，方寸之间
- 300M 带宽，畅连无线
- 接口丰富，任性 SOHO
- 支持 TDD-LTE 和 FDD-LTE
- 外置全向 4G 天线，信号更好，上网更稳定

产品描述

ComFi C110 是一款高性价比的 LTE 无线家庭网关产品，可提供优越的无线接入性能和综合路由能力，为终端用户带来无线宽带数据和语音服务。它将 LAN 与 WIFI 的局域网数据通过高速 LTE 广域网络传输，使得手机、电话、笔记本电脑、平板电脑和其他智能设备，可以同时通过该设备访问互联网。

产品规格

产品型号	C110
主芯片	MT7628
Flash	8MB
RAM	64MB DDR
USIM 卡	1.8V/3.0V USIM 2FF
以太网口	RJ45×1, 10/100 M 自适应, LAN/WAN 自适应
USB 接口	USB 2.0 接口×1
电源适配器	输入: 100V~240V AC, 输出: DC 12V/1A
电源开关	支持
复位键	长按 3 秒以上恢复出厂设置
WPS 键	WPS 按键
LED 指示灯	电源灯×1, 信号指示灯×4, WLAN(WPS)灯×1, 网口状态灯×1, 网络状态灯×1
尺寸	155mm x 175mm x 54mm
重量	约 390 克
工作环境	正常工作温度: -20°C to 60°C; 存贮温度: -25°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)

4G/3G/2G无线网络技术规格

无线接入技术	TD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, GSM/EDGE
--------	----------------------------------

	CN	EU	AU	定制频段
频段支持	FDD B1/B3/B5/B7/B8/ B20 TDD B34/B38/39/B40/ B41 WCDMA B1/B5/B8 GSM B3/B8	FDD B1/B3/B5/B7/ B8/B20/B28 TDD B38/B40/B41 WCDMA B1/B5/B8	FDD B1/B2/B3/B4 /B5/B7/B8/B 28/B66 TDD B40 WCDMA B1/B2/B4/B5 /B8 GSM B2/B3/B5/B8	支持频段订 制, 如需定 制请与销售 联系。
上下行峰值速率	LTE FDD: 最大 150Mbps (DL) /最大 50Mbps (UL) LTE TDD: 最大 130Mbps (DL) /最大 35Mbps (UL) WCDMA: 最大 21Mbps (DL) /最大 5.76Mbps (UL) EDGE: 最大 236.8kbps (DL) /最大 118kbps (UL) GSM: 最大 9.6kbps (DL)/ 最大 2.7kbps (UL)			
接收灵敏度	满足 3GPP 标准			
最大输出功率	LTE FDD: 23dBm±2dB LTE TDD: 23dBm±2dB WCDMA: 24dBm+1dB/-3dB GSM B5/8: +33 ±2dBm(Power class 4) GSM B2/3: +30 ±2dBm(Power class 1)			
天线类型	内置天线/外置天线 (二选一)			
天线增益	2~3dBi			

WiFi技术规格

协议标准	IEEE 802.11 b/g/n
信道带宽	20MHz, 40MHz
频率	2.4G

TX/RX	2T2R
MIMO 天线	DL: 2X2
峰值速率	802.11b: 11Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11n: 300Mbps
调制方式	DSSS/CCK, OFDM
接收灵敏度	-85dBm in 802.11b -70dBm in 802.11g -70dBm in 802.11n
最大发射功率	18dBm in 802.11b 17dBm in 802.11g 16dBm in 802.11n
天线类型	内置天线
天线增益	3dBi
用户数	最大 32

基础软件功能

语言支持	中、英文
IP 协议	IPv4 & IPv6
SIM 管理	PIN, PUK 码管理
拨号方式	自动
LTE 频段搜索模式	全频段搜索
WLAN	WPS
NAT	Port forwarding, DMZ
VPN	L2TP, PPTP
防火墙	IP/MAC/URL 过滤器/接入控制 / SYN Flood
统计	LTE 网络状态/联网时长/系统运行时间/设备状态, DHCP 客户列表, WiFi 站点列表, LTE 状态, 防火墙状态

维护	时间同步设置, 重启, 恢复出厂设置, 恢复/备份配置文件, 本地升级, TR069,
系统日志	操作日志, 运行日志, 日志管理

订购信息

产品型号	产品规格 (不同型号规格对应价格不同)
ComFi C110	内置天线
ComFi C110E	外置天线
产品包装	产品整机, 电源适配器, 网线, 使用说明书, 天线*2 (备注: 内置天线在产品内部)

想要了解更多深圳星恒讯科技的产品

请浏览我们的官网：www.movingcomm.com

阿里巴巴店铺：<https://movingcomm.1688.com/>

注意

您购买的产品、服务或特性等应受星恒讯公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，本公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

提供的信息可随时更改而不事先通知。深圳星恒讯科技可以随时在不发通知的情况下修改产品生命周期、规格和产品说明。以上信息是按“原样”提供，深圳星恒讯科技对该信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。请联系我们，了解关于上述特定产品或系统的更多信息。

Copyright © 2017 Shenzhen MovingComm Technology. All rights reserved.

深圳星恒讯科技有限公司

SHENZHEN MOVINGCOMM TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区长城路同富康
水田工业区5号楼4楼 邮编：518108

电话：86-755-23125215

传真：86-755-23125215-802

邮箱：marketing@movingcomm.com

