


# 云物联智能净水器

PRODUCT MANUALS  
SCRO-D35





## 反渗透直饮

净水器行业中过滤精度最高的净水技术，可去除水中的一切有害物质，保障人的身体健康，远离新冠肺炎病毒。

## 智能物联网

- 1、超强发送信号，无论是高云霄的商务楼还是下入地下超市，手机端都能轻松获得机器信息
- 2、每一台机器植入一张身份芯片，经销商监控机器状态，用户通过客户端掌控、操作机器
- 3、机器拥有超强信号，加强了人机交互，可对机器实现开关机、温度设置、定时设置、自动充值、一键服务等功能




## 手机云操控

- 1、机器异常自动云端上报。
- 2、滤芯到期提醒、计费双模式。
- 3、远程控制机器，一切尽在掌控。

## GPS全程定位

面对如此复杂的地点分布，你很难找到你的机器，有了机器定位不用再担心你的机器丢失。



## 尼维珂商用租赁直饮机 帮助客户开拓租赁新地盘

1

后台精准推送广告，系统管理租赁收费  
一次铺机，二次收益

2

每六秒钟一次自动检测水质、故障、漏水等机器状态，如有状况，自动发送到经销商端报警维护

3

每台机器均有唯一码，通过码完成经销商、用户和机器捆绑，自动列入经销商服务系统

4

机器到期停机，经销商和客户，可远程完成机器空中充值，不需要人为跑动干预

5

经销商激活码一旦绑定客户机器，只有经销商码才能激活机器，无第二种激活机器方式

6

经销商或客户端都可以对整个销售管理和机器管理进行管理者共享和转让





停电状态下  
30天离线存储



智能物联  
远程操控



RO反渗透系统  
滤芯净水



电子防干烧  
安全可靠



防漏水保护  
贴心保护



大容量电子制冷  
热冷随心所欲



食品级  
不锈钢拉伸胆



LED大屏  
数码清晰

# 尼维珂5芯过滤系统

层层净化 安心直饮



## 循环杀菌 全面呵护

🕒 机器不断电 杀毒永在线



### 浸没静态LED UV杀菌模组

尼维珂在水箱内部置入LED紫外线杀菌模组，革新地在水箱内进行杀菌处理，有效避免了水箱储存带来的二次细菌污染，利用275纳米波长紫外线，破坏细菌的DNA链。

紫外线杀菌模组采用LED技术，安全无害，寿命长达15000小时。

**99.9%**

杀菌率

**15000**

寿命长达(小时)

**275**

波长紫外线



# 大容量水箱 各种场所游刃有余



家庭



小型办公



门店



行政机关办公室






## 三重漏水保护 防触电保护升级



食品级不锈钢拉伸胆  
无毒无锈无味



电子防干烧  
防漏水保护

\*3小时不操作进入节能模式，任意键唤醒

内置防干烧保护系统：用户使用机器时，水箱里面的水不足以满足热水出水要求而进行的强制保护措施。

**LOGO 位置**

自定义 LOGO

**LED屏**

大屏显示 更加清晰

**操作按键**

触屏按键操作 轻松自如

**热/冷双龙头取水**

标准取水口 出水大而流畅

**接水盒**

优美弧线凹槽 防漏设计

**内置 RO 系统**

反渗透水处理系统

去除水中的细菌、病毒、胶体有机物和98%以上的溶解性盐类



SCRO-D35


物联

有源

外观材质	0.8mm宝钢一级料
额定电压	220V
额定频率	50Hz
额定功率	1300W
加热功率	1200W
制冷功率	70W
净水箱容积	7L
热水罐容积	2L
冷水罐容积	0.45L
净水流量	12L/H
热水温度	≥90°C
冷水温度	≤15°C
通量	75G
滤芯等级	5级滤芯PP+UDF+CTO+RO+T33
杀菌方式	UV紫外全天候
适用场景	20人以内
适用水压	0.1~0.4Mpa
适用水源	市政自来水
适用环境温度	3-38°C
显示方式	LED数码屏
通讯方式	NB
尺寸	281*415*1250mm
重量	18kg
增强配置	压力桶 电子制冷

**物联网净水机**

- 后台管理机器信息
- 远程投送, 远程操控, 用户扫码进入后台
- 手机端可监测机器运行情况: TDS值, 滤芯寿命等
- 本机可供各种饮水场所使用
- 食品级不锈钢无缝内胆
- 嵌入式紫外线杀菌
- 商务行政办公室饮水绝佳的配置!





尼维珂净水器



**NIVICO** 尼维珂®

上海尼维珂净水科技有限公司

地址：中国上海市闵行区莲花南路1500弄5号楼2F

全国服务热线：400-021-7776

邮编：201108