



SIP-H680

便携式无线IP电话H680，
 搭载Linux系统，
 可选配4G LTE全网通物联网SIM卡
 或Wi-Fi(单频2.4GHz或双频2.4GHz&5GHz)
 802.11a/b/g/n模组，支持异地漫游；
 2.4英寸液晶真彩大屏，
 图标色彩更自然，视觉感官更舒适；
 丰富的功能和超长通话时间
 适用于各种移动化通讯场所。



内置WiFi
 单频2.4G或双频2.4G&5G



2个SIP账号
 2个通话线路

HD

HD高清音频
 回音消除及降噪技术

FOTA

移动终端的空中
 下载软件升级



4G LTE
 全网通



2000mA可充电电池，



Type-C接口



支持五方会谈

产品型号	网络	供电方式	电源适配器
SIP-H680W	Wi-Fi	内置电池	√
SIP-H680L	LTE	内置电池	√
SIP-H680W&L	Wi-Fi+LTE	内置电池	√

广东商路信息科技有限公司

本公司保留产品的设计和更改权利，恕不另行通知 Reserves the right to alter without notice the specification design



官方网站



微信公众号

协议/标准

- SIP RFC3261
- TCP/IP/UDP
- RTP/RTCP
- HTTP/HTTPS
- ARP
- ICMP
- DNS (A record, SRV, NAPTR)
- DHCP
- TFTP
- NTP
- STUN
- SIMPLE
- LDAP
- TR-069
- 802.1x
- TLS
- SRTP
- Ipv6
- LLDP-MED

音频特征

- 高保真音质: HD免提, HD耳机
- 宽频编解码: G.722, Opus
- 窄频编解码: G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC
- DTMF: 带内传输 (In-band), 带外传输 (RFC 2833), SIP INFO
- 全双工免提
- 回声消除 (AEC)
- 语音活动检测 (VAD)
- 舒适噪音生成 (CNG)
- 丢包补偿 (PLC)
- 背景噪音检测 (BNE)
- 自动增益控制 (AGC)
- 动态自适应RTP抖动缓存最高达300ms

图形显示

- 2.4" (240×320) TFT 彩屏

Wi-Fi

- 内置Wi-Fi (单频2.4GHz或单双频2.4GHz&5GHz)
- 802.11a/b/g/n

按键及传感器

- 2个软按键 (左上键和右上键)
- 拨号键、挂断键
- 扬声器、语音信箱键、删除键
- 转接键、静音键、截答键
- 12个标准电话数字键
- 5个导航键
- 2个音量加/减调节键

LTE

- 支持4G LTE全网通SIM卡
- SIM卡尺寸: 12.3mm×8.8mm

辅助接口

- Type-C

多语言

- 简体中文/繁体中文/英文/土耳其语/韩文/波斯语
- 俄语/法语/意大利语/德语/波兰语 葡萄牙语/
- 泰语/印地语/阿拉伯语/日语/西班牙语/越南语

安全防护

- 用户和管理员级密码
- 基于 MD5 和 MD5-session 认证
- 256 位 AES 安全配置文件
- SRTP、TLS 通话加密
- 802.1x 媒体访问控制

QoS

- 802.11e 和三层 QoS (ToS, DiffServ, MPLS)

抗摔

- 1.3m 抗摔能力

升级/配置

- 通过 TFTP / HTTP / HTTPS 升级固件
- PnP自动部署
- 网页上传固件升级使用 TR-069 或AES 加密的XML 配置文件进行大规模部署
- 移动终端空中下载软件升级 (FOTA)

标准认证

- FCC, CE, ROHS

电话功能

- 按键通话、紧急呼叫
- 呼叫保持,
- 呼叫转移,
- 呼叫前转,
- 五方会议,
- 电话簿下载(XML, LDAP, 1000条),
- 呼叫等待,
- 通话记录(1200条记录) ,
- 摘机自动拨号,
- 自动应答,
- 点击电话功能操作系统拨号,
- 灵活拨号规则,
- 个性化音乐铃声和保持音,
- PTT 及组播功能

绿色节能

- 通用电源适配器, 输入: 100-240VAC;
- 输出: +5VDC, 1A (5W) ,
- 2000mA 锂离子电池,
- 通话时长48小时

产品规格

- 手持话机尺寸: 153mm*55mm*15mm
- 充电座尺寸: 85mm*62mm*86.7mm
- 手持话机净重: 0.14kg
- 手持话机+充电座净重: 0.26kg

温度&湿度

- 工作温度: 0~45℃
- 工作湿度: 10~90% (无冷凝)
- 存储温度: -20~60℃
- 存储湿度: 10~90% (无冷凝)

包装清单

- 手持话机
- 适配器
- 充电器底座
- Type-C数据线
- 1块锂离子电池
- 快速使用指南
- 手机背夹