

New



SIP-T790N

- ✓ 2.4英寸彩色液晶显示屏
- ✓ 4个SIP线路, 一触即达的电子翻页
- ✓ OpenVPN, TLS & SRTP加密通讯
- ✓ 优化降噪, 高保真音质
- ✓ 可配备USB 2.0接口连接U盘录音、Wi-Fi连接
- ✓ 搭载先进的一站式远程通讯录管理
- ✓ 采用精致典雅的设计理念, 展现UI的绚丽视觉效果



TLS&SRTP



OpenVPN



高保真音质



USB2.0



无纸化设计



通讯录



探索T790N系列 - 企业沟通的彩色革新

全新一代SIP-T790N彩屏话机, 以其卓越性价比领航企业级市场。这款精心设计的设备不仅提供4个SIP线路, 还配备了百兆以太网口, 让网络连接更加迅速而稳定, 确保企业通信流畅无阻, 提升了沟通的有效性和视觉享受。

亮眼特性

视觉盛宴: 2.4寸高清彩色LCD屏幕, 细腻展现呼叫信息和直观图标, 为您的沟通增添一抹色彩。

智能操作: 4个双色灯可编程按键, 简化复杂操作, 沟通高效且富有成效。

绿色办公: 一触即达的电子翻页功能, 完美诠释无纸化设计理念。

听觉享受: 采用先进降噪技术, 确保每一通话的高保真音质, 清晰细腻如临现场。

安全加密: 集成OpenVPN, TLS & SRTP加密技术, 保障通讯的隐私与安全, 让每一次对话都安心无忧。

无缝集成: 兼容主流IP PBX系统, 支持企业级网管平台, 无缝融入各种商务环境。

聆听真我

摒弃传统话机音频体验的束缚, 为您开启声临其境的全新篇章。突破技术壁垒, 为您带来宛如面对面般清晰逼真的音质, 让您在每一次通话中都能清晰聆听对方的声音, 感受真我声音的律动与魅力。

SIP-T790N是为各类企业场景量身打造的理想选择, 它不仅能够满足日常办公需求, 还能在保障数据安全的同时, 极大提升工作流程效率, 选择SIP-T790N系列IP话机, 赋能企业通信, 释放协作潜能。



话机功能

- 4个SIP线路
- 多国语言选择 (简体中文/英文/土耳其语/韩语/俄语/繁体中文/法语/意大利语/德语/波兰语/葡萄牙语/泰语/印地语/阿拉伯语/日语/西班牙语/越南语/波斯语)
- 带名称来电显示方式
- 自定义DSS键, BLF监控, 热线, 速拨
- 手柄 / 免提 / 耳机模式
- 通话保持, 静音, 盲转, 询问转
- 免打扰, 呼叫转移, 呼叫等待
- 组播, 对讲, 文本信息, 键盘锁, 紧急呼叫
- IP 直呼, 重拨, 回拨, 自动应答
- 五方会议, 线路共享, 拨号规则
- 内置铃声10种/上传自定义铃声
- 手动或自动同步网络时间
- Action URL & Action URI

音频特征

- 高保真音质: HD手柄, HD免提
- 宽频编解码: G.722, Opus(SIP-T790PWN)
- 窄频编解码: G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC(SIP-T790PWN)
- DTMF: 带内传输 (In-band), 带外传输(RFC 2833), SIP INFO
- 全双工免提、回声消除(AEC)
- 语音活动检测(VAD)、舒适噪音生成(CNG)
- 丢包补偿(PLC)、背景噪音检测 (BNE)
- 自动增益控制(AGC)
- 动态自适应RTP抖动缓存最高达300ms

通讯录

- 黑名单
- XML/LDAP 通讯录
- 联系人智能搜索, 导出/导入
- 本地联系人 (可存储1000条)
- 呼叫历史: 已拨/已接/未接/转移来电 (所有记录1200条)

IP PBX 特征

- BLF, 语音信息
- 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
- 通话驻留, 呼叫截答
- 基于服务器的录音功能

配置与维护

- 网页配置, 话机配置
- 自动部署: 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/SIP PnP/TR-069网管
- BIN配置, 联系人配置导出/导入
- CSTA远程控制
- 网络抓包与诊断
- 自定义/全恢复出厂设置
- 系统固件升级

网络特性

- 支持IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6
- IP 地址分配模式: 静态IP / DHCP
- 虚拟局域网: VLAN
- 数据链路层协议: CDP / LLDP
- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- 支持冗余服务器
- 支持ICE, STUN (NAT会话穿越)
- 支持 UDP / TCP / TLS 传输方式
- 支持 SRTP 加密协议
- SIP信任服务器 (防攻击机制)
- HTTP/HTTPS
- TR-069网管协议
- SNTP 自动同步网络日期和时间
- QoS: QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer3/ToS/DSCP
- HTTPS 证书管理
- 支持配置文件加密, 信息验证机制
- RTCP-XR, VQ-RTCPXR
- OpenVPN, IEEE802.1X

话机接口

- 1 x RJ-9 (4P4C) 手柄接口
- 1 x RJ-9 (4P4C) 耳麦接口
- 2 x RJ-45 10/100M自适应以太网口
- DC 电源接口
- USB2.0接口 (可选配)

实物规格

- 话机主屏: 2.4英寸彩色液晶显示屏
- 信息指示灯: LED红灯
- 话机键盘:
 - 4个SIP线路键 (带双色LED灯、可编程)
 - 4个自定义软键
 - 12个标准电话数字键
 - 6个功能键: 耳麦、语音信息、静音、呼叫转移、重拨、免提
 - 5个导航键
 - 2个音量加/减调节键
- 颜色: 商务灰
- 安装方式: 桌面式/挂墙式
- 桌面式尺寸: 187mm*184mm*147mm
- 话机功耗: 2~3W
- PoE: IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
- 工作环境湿度: 10~95%
- 工作环境温度: -10~50° C (+14~122° F)

外箱包装

- 包装清单:
 - IP话机: SIP-T790N系列
 - 标准以太网线, 手柄曲线
 - 底座, 手柄和快速入门指南
 - 电源适配器: 输入AC 100~240V , 输出DC 5V / 1000mA
- 数量 / 箱: 10台装
- 毛重 / 箱: 9.6 kg
- 彩盒尺寸: 211mm×195 mm×100 mm
- 外箱尺寸: 535 mm×410mm×230 mm

产品型号	网络	PoE	适配器
SIP-T790PN	百兆网口	√	可选配
SIP-T790PGN	千兆网口	√	可选配
SIP-T790PWN	百兆网口&Wifi	√	可选配