

T208

Intel Whitley 单路服务器



超迅T208是一款单路塔式服务器，支持一颗第三代至强可扩展处理器，最大功耗185W，比较静音，方便办公环境使用，主要应用于小型企业ERP、网站服务器等。

极致性能满足关键应用需求

支持一颗英特尔第三代至强可扩展处理器，采用10nm工艺 性能强劲；
最多可支持8个DDR4 内存，内存频率最高可达3200MHz，支持intel傲腾内存，内存带宽大幅提升；
支持PCIe 4.0, PCIe lane数量比上一代增多33%, 极大得提升了系统的扩展能力。

稳定可靠智能管理

系统关键部件均采用冗余、热插拔设计，同时支持免工具拆装，提升故障维护效率，提升系统的可用性；
集成智能管理芯片，提供开放的管理平台，支持IPMI2.0、Redfish、SNMP 等多种管理协议；
支持远程KVM、虚拟媒介、关键部件状态监控、异常报警等各种管理功能，实现了全面的远程系统级智能管理。

配置灵活按需选择

硬件模块解耦设计，实现了计算、存储、网络的灵活配置，满足不同业务需求；
最高可支持8个3.5英寸硬盘；
支持最多7个PCIe4.0扩展槽，2 PCIe 4.0x8, 1 PCIe 4.0x16, 3 PCIe 3.0x8 1 PCIe 4.0x8(x16)
NIC3.0网络扩展，可选扩展4×1GbE/2×10Gb SFP+/4×10Gb SFP+/2×25GbSFP28 网络配置。

高性能、模块化、智能高效

型号	T208
处理器	1个第三代英特尔®至强®可扩展处理器 (Ice Lake) (8300/6300/5300/4300系列), 最高270W
芯片组	Intel C621A
内存	8个DDR4内存插槽, 最高3200MHz; 支持英特尔®傲腾® “持久内存200系列, 最高3200MT/s
内存类型	RDIMM/LRDIMM/Intel Optane DC Persistent Memory
内存容量	单条容量8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 最大支持2 TB
存储控制器	集成6Gb/s SATA控制器; 可选支持12Gb/s SAS HBA及12Gb/s SAS RAID控制器
本地存储	前置: 最大支持8个3.5寸或8个2.5寸硬盘 支持1个M.2(2280, PCIe 3.0 x2)
PCIe扩展	最大支持4个PCIe 4.0, 3个PCIe 3.0扩展插槽
GPU	最大支持2个全高全长双宽GPU
网络	1个1GbRJ45专用管理网口, 可选4×1GbE/2×10Gb SFP+/4×10Gb SFP+/2×25Gb SFP28 OCP网卡
端口	前置: 2个USB3.0、后置: 1个VGA、2个USB3.0、1个RJ45管理网口、1个COM、1个标准OCP NIC 3.0插槽
管理功能	集成BMC管理芯片, 支持IPMI2.0、Redfish、SOL、KVM、虚拟媒介等功能, 提供1个1Gbps RJ45专用管理口, 可选LCD管理模块
安全性	可选TPM/TCM安全模块, 机箱开盖入侵检测, 加锁机箱上盖板
电源	可选220v交流/240v直流, 可选/550W/650W/850W或更高ATX电源
风扇	默认自带一个硬盘位散热风扇, 可增加后置散热风扇
机箱尺寸	塔式机箱, 尺寸 440mm*205mm*570mm(高*宽*深)
工作温度	5°℃~35℃(详情请咨询销售人员)
工作相对湿度	0%~90%
支持操作系统	Microsoft Windows Server、Microsoft Hyper-V Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu、Fedora、Solaris、Oracle Linux、FreeBSD、VMware ESXi、Citrix XenServer 具体版本请向销售人员咨询

有关详细信息，请访问 www.cxun.cn

本文中可能使用的其他商标和商品名称是指拥有这些商标和名称的实体或其产品。超迅声明对其他实体的商标和名称不拥有任何专有权益。本文内容仅供参考。超迅保留对本文所述的任何产品进行更改的权利，恕不另行通知。本文内容按原样提供，不含任何形式的明示或暗示保证。